Obrazac br.2

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE POLUPODZEMNI SPREMNICI ZA ODLAGANJE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA VOLUMENA 5000 LITARA 16 KOMADA			
R.br.	**OPIS**	**Ponuđeno DA/NE**	**OPIS (Upisati ponuđene vrijednosti min-max, od-do ili jednakovrijedan**
	Tijelo spremnika		
1.	Materijal izrade: HDPE (polietilen visoke gustoće) ili jednakovrijedan		
2.	Volumen: minimalno 5.000 litara		
3.	Dubina iskopa jame za instalaciju: maksimalno 1500 mm		
4.	Vodopropusnost:100% tijelo kontejnera ne smije biti probušeno		
5.	Izmjenjiva oplata: drveni kompozit ili jednakovrijedan		
6.	Oblik:konusan samostojeći ili jednakovrijedan		
7.	Promjer spremnika: maksimalno 1700 mm		
	Glavni poklopac		
1.	Materijal izrade:HDPE (polietilen visoke gustoće) ili jednakovrijedan		
2.	Otvor za ubacivanje otpada: minimalno 600 mm		
3.	Boja: antracit ili jednakovrijedna		
	Pomoćni poklopac		
1.	Materijal izrade:HDPE (polietilen visoke gustoće) ili jednakovrijedan		
2.	Boja: antracit ili jednakovrijedan		
	Sustav za podizanje i pražnjenje		
1.	Materijal izrade: aluminij ili jednakovrijedan		
2.	Prihvat za podizanje i pražnjenje:jedan metalni okrugli nosač „oko“		
3.	Prihvat za vreću: vodilica od lakog metala s prihvatom za podizanje u minimalno 4 točke ili jednakovrijedan. Vreća po obodu gornjeg ruba mora u cijelosti biti u vodilici		
	Vreća za pražnjenje		
1.	Izrađena prema standardu: EN ISO 21898 ili jednakovrijedan		
2.	Materijal izrade vreće: PP propilen jednostruki ili jednakovrijedan		
3.	Način pražnjenja i zatvaranja: jednostruki plastični zatvarač s osiguračem (protiv otvaranja) ili jednakovrijedan		
	Vreća za komunalni otpad s ocjednikom za tekućine:minimalni kapacitet ocjednika 300 l		
	Ostale karakteristike		
1.	Sustav za sidrenje: minimalno 4 odvojive peraje		
2.	Tabla s natpisom vrste sirovine: INOX tabla, tekst na hrvatskom jeziku		
3.	Remenje za osiguravanje izmjenjive oplate: INOX remenje opasuje oplatu s gornje i donje strane		

Obrazac br.2

4.	Montaža: bez upotrebe betona		
5.	Jamstveni rok na vanjsko HDPE tijelo spremnika: minimalno 6 godina		
6.	Mogućnost ugradnje na plutajući ponton (dokaz izvod iz kataloga, brošure ili tehničke skice):tijelo spremnika pogodno za ugradnju na betonski plutajući ponton		
7.	Ugrađen RIFD čip za identifikaciju		
8.	Dostupnost rezervnih dijelova:maksimalno 24 sata		

Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše marku/tip ponuđenog vozila i ispuni sve stavke u stupcu „Ponuđeno" tako da se po stavkama upisuje „DA" ili „NE" odnosno za stavke specifikacije koje su određene min. ili max. vrijednostima ili od-do potrebno je u stupac „opis" upisati ponuđenu vrijednost. Ukoliko ponuditelj ne ispuni tražene stupce ili ponuđena oprema ne zadovoljava traženu karakteristiku, ponuda će se odbaciti kao neodgovarajuća.

_____

(potpis odgovorne osobe)